



Чиллер со спиральными компрессорами

| | |
|----------------------------------|------------|
| Модель | CGAF100 |
| Серийный номер | ELC06180 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Минимальная производительность | 25% |
| Количество компрессоров | 4 |
| Количество контуров | 2 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления (10м) | 62 dB(A) |
| Стандарт теплообменников | PED |

| Рабочий диапазон | Охлаждение |
|-----------------------------|------------|
| Наружный воздух (°C) | -10_+46 |
| Температура выход. воды(°C) | -12_+20 |

Инв. № 15



| Холодопроизводительность | Гликоль 40% 12/7, Тнар.=35C | Гликоль 40% -5/-9, Тнар.=5C |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Охлаждение (кВт) | 347 | 266 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 117 | 64 |
| Расход жидкости (л/с) | 19 | 18,5 |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------|----------|
| Напряжение питания (V/Ph/Hz) | 400/3/50 |
| Максимальный ток (А) | 290 |
| Пусковой ток (А) | 548 |
| Сечение кабеля (мм2) | 95 |

Опции

| | |
|---------------------------------|--|
| Главный выключатель | |
| Реле протока | |
| Сдвоенные высоконапорные насосы | |

Объем воды

| | |
|------------------------|----|
| Накопительный бак (л) | 0 |
| Расширительный бак (л) | 50 |

Габариты и масса

| | |
|------------------|------|
| Длина (mm) | 4300 |
| Ширина (mm) | 2450 |
| Высота (mm) | 2690 |
| Общая масса (кг) | 3940 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Гидравлическое соединение | Камлок 4" |
|---------------------------|-----------|