



Чиллер 1077 кВт 7°C вода и 35°C воздух

Инв. № 11

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Модель | RTAC 300 Std |
| Серийный номер | EKW0812 |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Минимальная нагрузка (%) | 13 |
| Номинальный расход воды (л/с) | 51.5 |
| Компрессоры, кол-во | 3 |
| Контурь хладагента, кол-во | 2 |
| Фреон, тип | R134a |
| Уровень шума на расстоянии 10 м | 69dB(A) |
| Сертификат | PED |


Рабочие характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Наружный воздух (°C) | -18 to 45 |
| Расход воды (л/с) | 22 to 77 |
| Температура выходящей воды (°C) | 5 to 15 |

Опции

| | |
|---------------------|-----|
| Главный выключатель | Да |
| Шумоизоляция | Нет |
| Реле протока | Да |

Мощность при °C темп. воды: 5°C 7°C 9°C 13°C

| | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Мощность (кВт) 35°C | 1037 | 1077 | 1145 | 1287 |
| Потребляемая мощность (кВт) 35°C | 357 | 370 | 383 | 413 |

| | |
|------------------------|-----|
| Емкость испарителя (л) | 239 |
|------------------------|-----|

Электрические характеристики:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Напряжение (V/Ph/Hz) | 400/3/50 |
| Ток макс (А) | 844 |
| Пусковой ток (А) | 813 |
| Сечение питающего кабеля (мм2) | 2x185 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Тип соединения испарителя | Камлок 6" |
|---------------------------|-----------|

Размеры и Вес

| | |
|------------------|--------|
| Длина (мм) | 10 058 |
| Ширина (мм) | 2 250 |
| Высота (мм) | 2 530 |
| Рабочий вес (кг) | 9 375 |

