



Чиллер 331,1 кВт 7°C вода и 35°C воздух

Модель	CGAM120 HE SQ
Питание номинальное (кВт)	107.1
Тип компрессора	Scroll
Минимальная загрузка(%)	25
Расход через испаритель(л/с)	15.8
Количество контуров	2
Количество компрессоров	4
Тип хладагента	R410a
Уровень звукового давления на 10 м	55 dB(A)
Сертификат	PED

Рабочие параметры

Температура наружная (°C)	-18 to 45
Расход (л/с)	6,3 to 19
Температура выходящей воды (°C)	-12 to 18

Мощность при °C темп. воды: 0°C 5°C 7°C 9°C 13°C

Мощность (кВт) 35°C воздуха	263	312	331	351	390
Питание (кВт) 35°C воздуха	101	106	109	109	113

Выходящая температура -12°C

Мощность (кВт) 20°C воздуха	165
Питание (кВт) 20°C воздуха	93

Электротехнические параметры

Питание (V/Ph/Hz)	400/3/50
Макс. Ток (A)	247
Стартовый ток (A)	509

Подсоединение по воде

Camelock 4'

Размеры и вес

Длина (mm)	4800
Ширина (mm)	2427
Высота (mm)	2660
Вес (kg)	4372



Опции

Выключатель	Да
Шумоглушение	Да
Реле протока	Да
Насос по воде	Одинарный

Объем испарителя, л

43.4

